

FICHA TÉCNICA

ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE MESA

NEW ASKIR 30

Equipo portátil y de alto rendimiento, diseñado para la aspiración oral, nasal y traqueal de líquidos corporales en adultos y niños. Ideal para uso en hospitales, clínicas, atención domiciliar y procedimientos de pequeña cirugía. Su potente capacidad de aspiración de 40 L/min lo convierte en una solución confiable y versátil para múltiples aplicaciones clínicas.



DESCRIPCIÓN

El aspirador quirúrgico NEW ASKIR 30 está equipado con una bomba de pistón seco que garantiza un alto vacío y alto flujo, ofreciendo un rendimiento confiable y continuo. Su diseño compacto, liviano y silencioso lo hace ideal para transporte en hospitales y para tratamientos postoperatorios en el hogar. Fabricado con materiales resistentes y accesorios autoclavables para asegurar máxima seguridad, higiene y durabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Bomba de pistón en seco
ALIMENTACIÓN	230 V / 50 Hz
CLASIFICACIÓN	ISO 10079-1 Alto vacío / Alto flujo
VACÍO MÁXIMO (REGULABLE)	-0,80 bar -80 kPa -600 mmHg
FLUJO LIBRE	40 L/min
NIVEL DE RUIDO	60,5 dB
FUNCIONAMIENTO	Continuo (24/7)
GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP21
PESO	3,6 kg
DIMENSIONES (An x Pr x Al)	35 x 18 x 21 cm
GARANTÍA	2 años
EMPAQUE	2 unidades por caja

CERTIFICACIONES

CE
0123

ISO
10079-1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Funcionamiento continuo

Diseñado para operar de manera ininterrumpida 24/7, garantizando el máximo rendimiento.



Alto rendimiento

Potente bomba de pistón seco que alcanza un vacío máximo de -0,80 bar y flujo libre de 40 L/min.



Materiales de alta calidad

Carcasa fabricada en plástico ABS V0 (UL94) resistente y de alto impacto.



Accesorios duraderos

Accesorios fabricados en materiales resistentes y autoclavables para mayor seguridad e higiene.



Bajo nivel de ruido

Funcionamiento silencioso con un nivel de ruido de solo 60,5 dB.



Compacto y portátil

Diseño ligero y ergonómico, fácil de transportar y almacenar.

APLICACIONES



Atención domiciliar



Hospitalización



Cirugía general



Obstetricia



Endoscopia



Veterinaria



Gastroenterología

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Frasco autoclavable o sistema Fiovac (ver especificaciones técnicas).
- 2 tubos de silicona autoclavables (Ø 6x10 mm x 13 cm) + 1 tubo para paciente (140 cm).
- Conector cónico Ø 8-9-10 mm.
- Filtro antibacterial e hidrofóbico para un solo paciente.
- Cánula CH20.
- Cable de alimentación con enchufe Schuko.