BIOBASE

BKC-TL4B

CENTRIFUGA DE 12 TUBO **BIOBASE**



DESCRIPCIÓN

La **centrífuga de mesa de baja velocidad BKC-TL4B** está diseñada para ofrecer un rendimiento confiable y preciso en laboratorios clínicos y de investigación. Su estructura de acero de alta resistencia con acabado electrostático garantiza durabilidad, estabilidad y un funcionamiento silencioso.

Equipada con motor DC sin escobillas, control por microprocesador y sistema de bloqueo de tapa para mayor seguridad, proporciona una operación eficiente, segura y libre de mantenimiento, ideal para el procesamiento rutinario de muestras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Modelo	BKC-TL4B
Capacidad máxima	4*100ml
Velocidad máxima	4000rpm
RCF máxima	2250×g
Rango de tiempo	1s~99min
Precisión de velocidad	±10rpm
Nivel de ruido	≤60dB
Consumo	150W
Alimentación eléctrica	AC110 o 220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (L*W*H)	340*430*278 mm
Peso neto	20 kg
Dimensiones del empaque (L*W*H)	476*566*436 mm
Peso bruto	24 kg

BENEFICIOS CLAVE

Máxima seguridad
Construcción metálica completa con diseño multicapa a prueba de explosiones para una operación ultra segura y estable.

Motor libre de mantenimiento
Control por microprocesador y motor DC sin escobillas que garantiza un funcionamiento suave y libre de mantenimiento.

Control digital intuitivo
Diseño de programación con botones, pantalla digital tipo tubo y visualización en tiempo real de todos los parámetros de operación.

Monitoreo inteligente
Función de monitoreo de alarmas que supervisa en tiempo real el estado del bloqueo y del motor para una operación segura y confia

Parámetros ajustables
Permite configurar la velocidad, el tiempo y otros parámetros, con visualización en tiempo real de la fuerza centrífuga.

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

INNOVAMED

Distribuidor autorizado:
INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE SRL, INNOVAMED

809-475-0560.
info@innovamedrd.com
www.innovamedrd.com
Av. Rómulo Betancourt No. 499,
Santo Domingo, D.N., República Dominicana.

BIOBASE



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Máxima seguridad
- Motor DC sin escobillas
- Control digital
- Bloqueo de tapa
- Parámetros ajustables
- Compatible con múltiples rotores



Panel de control digital
Programación sencilla con visualización en tiempo real.



Tapa con sistema de seguridad
Bloqueo automático durante la centrifugación.



Cámara de centrifugación
Construcción robusta para mayor estabilidad.

ROTORES COMPATIBLES

Código	Tipo de rotor	Velocidad máx.	RCF máx.	Capacidad
4M0001	Rotor angular	4000 rpm	2058 × g	6 × 50 mL
4M0002	Rotor angular	4000 rpm	2058 × g	4 × 50 mL
4M0003	Rotor angular	4000 rpm	2250 × g	12 × 20 mL
4M0004	Rotor angular	4000 rpm	2147 × g	12 × 15 mL
4M0005	Rotor angular	4000 rpm	1700 × g	8 × 15 mL



APLICACIONES CLÍNICAS



Laboratorios clínicos



Bancos de sangre



Universidades e institutos



Centros de investigación y biotecnología

INNOVAMED

Distribuidor autorizado:
INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE SRL, INNOVAMED

809-475-0560.
info@innovamedrd.com
www.innovamedrd.com
Av. Rómulo Betancourt No. 499,
Santo Domingo, D.N., República Dominicana.