

REFRIGERADOR PARA VACUNA DE LABORATORIO

Ref: BRP-5V250



Descripción General:

El Refrigerador de Laboratorio BRP-5V250 está diseñado para el almacenamiento seguro de vacunas, productos farmacéuticos, reactivos y muestras biológicas, manteniendo una temperatura constante entre 2°C y 8°C. Con una capacidad de 250 litros, equivalente a 7-9 pies cúbicos, este equipo es ideal para hospitales, laboratorios, clínicas, centros de vacunación y farmacias.

Configuración Estándar:

Características Principales:

- Capacidad de 250L (7-9 pies cúbicos), ideal para vacunas y medicamentos.
- Rango de temperatura de 2°C a 8°C, con precisión de $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.
- Pantalla LED grande para monitoreo constante.
- Controlador por microprocesador para regulación automática precisa.
- Refrigeración por aire forzado para distribución uniforme del frío.
- Puerta de vidrio con película reflectante de calor, que reduce la pérdida térmica.
- Sistema de alarmas visuales y audibles: temperatura alta/baja, falla de energía, error de sensor, puerta abierta.
- Aislamiento de poliuretano rígido con diseño monobloque, alta eficiencia térmica.
- Consumo energético eficiente de solo 170W.

REFRIGERADOR DE LABORATORIO (4-6 PIES)

Ref: BPR-5V160



Configuración Estándar:

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** BRP-5V250
- **Capacidad útil:** 250 litros
- **Dimensiones externas (An x Pr x Al):** 580 × 575 × 1810 mm
- **Dimensiones del paquete:** 670 × 650 × 1870 mm
- **Rango de temperatura:** 2°C ~ 8°C
- **Precisión de control:** ±0.1°C
- **Sistema de control:** Microprocesador con pantalla LED
- **Sistema de refrigeración:** Aire forzado
- **Refrigerante:** R600a (libre de CFC)
- **Descongelación:** Automática
- **Condensador y evaporador:** Tubo Bundy
- **Material interno:** Hoja de aluminio texturizado
- **Material externo:** Chapa recubierta (PCM)
- **Estructura:** Diseño monobloque con espuma de poliuretano
- **Estantes:** 4 unidades
- **Puerta:** Vidrio con película reflectante
- **Consumo eléctrico:** 170 W
- **Alimentación:** AC110/220V ±10%, 50/60Hz
- **Peso bruto:** 68 kg