

# INCUBADORA DE TRANSPORTE

Ref: BT-100



## Descripción General:

La Incubadora de Transporte para Neonatos está diseñada para proporcionar un ambiente térmico controlado y seguro durante el traslado de recién nacidos en ambulancias y hospitales. Su sistema de control microprocesado permite regular la temperatura del aire y la piel del bebé con alta precisión, asegurando estabilidad térmica incluso en condiciones de movilidad. Este equipo cuenta con opciones de alimentación tanto en corriente alterna (AC) como en corriente continua (DC 12V o DC 24V), facilitando su uso en distintos entornos, incluyendo ambulancias y unidades de emergencia.

## Configuración Estándar:

### Características Principales:

- **Control Inteligente:** Modos de control de temperatura del aire y temperatura de la piel, ajustados por microordenador.
- **Alimentación Flexible:** Funciona con corriente alterna (AC) y corriente continua (DC 12V / DC 24V), ideal para transporte en ambulancias.
- **Sistema de Seguridad Avanzado:** Alarmas sonoras y visuales ante fallos de energía, sobrecalentamiento, desviación de temperatura y fallos del ventilador Y Sensores de temperatura dobles para mayor seguridad.
- **Fácil Acceso y Operación:** Capilla con pared doble y acceso a través de puerta lateral y puerta principal Y 4 ventanas de operación y 2 puertos del iris para intervenciones rápidas.

### Ambiente Controlado:

- **Flujo de aire con humedad natural para confort del bebé.**
- **Sistema de suministro de oxígeno ajustable.**
- **Luz LED regulable para observación del neonato.**

### Diseño Ergonómico:

- **Cama infantil extraíble a través de la puerta lateral.**
- **5 puertos de infusión para acceso a equipos médicos.**
- **Gabinete de almacenamiento integrado para suministros.**

### Especificaciones Técnicas:

- **Configuración:** Especialmente diseñada para transporte de neonatos.
- **Fuente de alimentación:** AC y DC (12V/24V).
- **Sistema de alarma:** Visual y auditivo para fallos de temperatura, energía y ventilador.
- **Accesos:** 4 ventanas de operación y 2 puertos del iris.
- **Iluminación:** LED ajustable.
- **Sistema de oxígeno:** Ajustable para el suministro seguro de oxígeno.
- **Humedad:** Flujo de aire con humidificación natural.
- **Cama extraíble:** Accesible desde la puerta lateral.