ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE DOBLE FRASCO CA-MI

REF: HOSPIVAC350

El **CAMI NEW HOSPIVAC 350** es un aspirador médico-quirúrgico eléctrico de alto vacío, diseñado para la extracción y recolección de fluidos durante procedimientos clínicos y quirúrgicos.

Incorpora un sistema de aspiración de alto rendimiento, regulación continua del vacío y doble sistema recolector. Su estructura móvil facilita el desplazamiento dentro de las instalaciones hospitalarias, mientras que sus mecanismos de protección contra sobrellenado y filtración bacteriológica contribuyen a una operación segura y controlada.



ISO 10079-1 CE 0123

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Fabricante	CA-MI
Modelo	NEW HOSPIVAC 350
Tipo de equipo	Aspirador médico-quirúrgico eléctrico
Sistema de aspiración	Alto vacío / alto flujo
Flujo máximo de aspiración	60 L/min, sin conexión a recipientes
Vacío máximo regulable	−90 kPa (−675 mmHg)
Regulación del vacío	Ajuste continuo mediante perilla
Sistema de recolección	Doble recipiente recolector
Material de los recipientes	Policarbonato esterilizable
Seguridad antidesbordamiento	Válvula mecánica de flotador
Protección bacteriológica	Filtro bacteriológico del circuito
Sistema de control	Regulador de aspiración y vacuómetro frontal
Potencia absorbida	230 VA
Alimentación nominal documentada	230 V / 50 Hz
Clasificación del dispositivo	Clase IIa

BENEFICIOS PRINCIPALES

Alto vacío
Capacidad máxima de –90 kPa (–675 mmHg).

Regulación precisa
Ajuste manual del nivel de aspiración mediante perilla.

Doble recolección
Dos recipientes para la recogida de fluidos.

Protección antidesbordamiento
Válvula de seguridad por flotador con bloqueo automático por llenado.

Control visual
Vacuómetro de lectura frontal para supervisión de la aspiración.

Movilidad hospitalaria
Estructura rodable con centro de gravedad bajo y ruedas de grado médico con frenos independientes.

Protección bacteriológica
Filtro bacteriano/viral e hidrofóbico integrado para protección del motor y prevención de dispersión de aerosoles.

Mantenimiento simplificado
Sistema de pistón y cilindro oscilante, 100% libre de aceite y sin necesidad de lubricación periódica.

BENEFICIOS

Bomba de pistón sin aceite
Alto rendimiento y sin mantenimiento.



Doble frasco de recogida
Mayor capacidad con válvula de rebose para más seguridad.



Vacío máximo ajustable
Hasta -0.90 Bar (-90 kPa / -675 mmHg).



Operación silenciosa
Solo 51.7 dB para un entorno más cómodo.



Ruedas de alta movilidad
Fácil transporte entre áreas clínicas y quirúrgicas.





CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Sistema de control y aspiración
Vacuómetro frontal y regulador manual para un ajuste preciso del vacío.



Sistema de recolección
Dos frascos esterilizables con válvulas de seguridad antidesbordamiento.



Protección del circuito
Filtro antibacteriano e hidrófobo que protege el sistema de aspiración.



Estructura y movilidad
Base rodable que facilita el traslado y posicionamiento del equipo.







Accesorios incluidos



Frascos de recogida de líquidos con vávula de rebose



Tubos de silicona 8×14 esterilizables en autoclave

Filtro antibacteriano e hidrófobo



Frasco sifón de seguridad de 220 ml

OPCIONALES



Pedal de encendido/apagado
Pedal neumático e impermeable integrado en la base del carro (según configuración).

INNOVAMED

Distribuidor autorizado:
INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE SRL, INNOVAMED

809-475-0560.
info@innovamedrd.com
www.innovamedrd.com
Av. Rómulo Betancourt No. 499,
Santo Domingo, D.N., República Dominicana.

Página web